


## TABEL APLIKASI

AREA	SikaMur® - 130 Thin Bed	SikaWall® - 161 Plaster Mix	SikaWall® - 181 Skim Coat
Interior	✓	✓	✓
Exterior	✓	✓	✓
Dinding	✓	✓	✓
Lantai	—	✓	—
DAYA SEBAR	Bata ringan dengan tebal 7,5 cm = ± 16 m <sup>2</sup> / 40kg / tebal 3mm	Plaster Bata Ringan = ± 2,1 m <sup>2</sup> / 40kg / tebal 10mm	± 20 m <sup>2</sup> / 40kg / tebal 1,5mm
	Bata ringan dengan tebal 10 cm = ± 10 m <sup>2</sup> / 40kg / tebal 3mm	Plaster Bata Merah = ± 1,25 m <sup>2</sup> / 40kg / tebal 10mm	
KETEBALAN	± 3 mm	± 10 mm	± 1.5 - 3 mm

## DISTRIBUTOR



PT. Sika Indonesia  
 Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20  
 Limusnunggal - Cileungsi  
 Bogor 16820 - Indonesia


Contact  
 Customer Service : 0800 - 140 -1236  
 Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026  
 idn.sika.com | sikacare@id.sika.com

# SikaWall

## SERIES




## APLIKASI



Dinding Bata Ringan

1. SikaMur® - 130 Thin Bed
2. SikaWall - 161 PlasterMix
3. SikaWall - 181 Skim Coat




Dinding Bata Merah

1. SikaWall - 161 PlasterMix
2. SikaWall - 161 PlasterMix
3. SikaWall - 181 Skim Coat



Dinding Beton

1. SikaWall - 181 Skim Coat



Dinding Beton

(Penambahan Ketebalan > 10mm)

1. Concrete Bonding Agent (Sikacim® Latex)
2. SikaWall® - 161 Plastermix
3. SikaWall® - 181 Skim Coat

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SikaMur® - 130

# ThinBed

SikaWall® - 161

# Plaster Mix

SikaWall® - 181

# Skim Coat



- 3mm**  
APLIKASI TIPIS  
3mm
- DAYA LEKAT KUAT CEPAT MEREKAT**
- PRAKTIS**  
CUKUP DICAMPUR AIR
- UNTUK INTERIOR dan EKSTERIOR**



- 10mm**  
APLIKASI TIPIS  
10mm
- DAYA LEKAT KUAT CEPAT MEREKAT**
- PRAKTIS**  
CUKUP DICAMPUR AIR
- MENGURANGI KERETAKAN**
- UNTUK INTERIOR dan EKSTERIOR**



- 1.5-3mm**  
APLIKASI TIPIS  
1.5-3mm
- DAYA LEKAT KUAT CEPAT MEREKAT**
- PRAKTIS**  
CUKUP DICAMPUR AIR
- TIDAK PERLU DIPLAMIR**
- UNTUK INTERIOR dan EKSTERIOR**



Perekat bata ringan aplikasi tipis siap pakai untuk pekerjaan bata ringan. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen.

## KEUNGGULAN

- Perekat bata ringan AAC / ALC, aplikasi tipis (3mm)
- Daya rekat tinggi
- Mudah diaplikasikan (cukup menambahkan air)
- Waktu pengerjaan cepat
- Cepat merikat
- Pemasangan bata ringan bisa disusun lebih tinggi dibanding menggunakan mortar konvensional

- Kebutuhan Air : 10 - 10.4 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 2.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar :  
Bata Ringan dengan tebal 7.5 cm : ±16 m<sup>2</sup> / 40 Kg / 3 mm  
Bata Ringan dengan tebal 10 cm : ±10 m<sup>2</sup> / 40 Kg / 3 mm

Plasteran dan pemasangan bata siap pakai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen

## KEUNGGULAN

- Multifungsi (plasteran, perekat bata merah, perekat bata lainnya dan screeding lantai)
- Daya rekat tinggi
- Mudah diaplikasikan, hanya perlu ditambah air
- Waktu pengerjaan lebih cepat
- Meminimalisir retak akibat muai susut
- Untuk permukaan beton, gunakan slurry SikaLatex® / Sikabond® NV terlebih dahulu sebagai perekat
- Aplikasikan SikaWall®-161 Plastermix ke perekat yang masih basah

- Kebutuhan Air : 6 - 6.4 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 3.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar :  
Plaster Bata Ringan : ±2.1 m<sup>2</sup> / 40 Kg / 10 mm  
Plaster Bata Merah : ±1.25 m<sup>2</sup> / 40 Kg / 10 mm

Acian siap pakai untuk substrat plasteran dan beton. Berbahan dasar semen dan additive yang tercampur secara homogen.

## KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi, mudah diaplikasikan, cukup ditambahkan air
- Waktu pengerjaan lebih cepat
- Meminimalisir retak akibat susut
- Warna abu-abu muda, lebih cerah
- Dapat menghemat pemakaian cat
- Tidak digunakan untuk permukaan lantai

- Kebutuhan Air : 13.6 - 14.4 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 2
- Daya sebar : ±20 m<sup>2</sup> / 40 Kg / tebal 1.5 mm