


TABEL APLIKASI

AREA	SikaMur® - 132 Thin Bed	SikaWall® - 162 P	SikaWall® - 182 SC
Interior	✓	✓	✓
Exterior	✓	✓	✓
Dinding	✓	✓	✓
Lantai	—	✓	—
DAYA SEBAR	Bata ringan dengan tebal 7,5 cm = ± 16 m ² / 40kg / tebal 3mm	Plaster Bata Ringan = ± 2.1 m ² / 40kg / tebal 10mm	± 20 m ² / 40kg / tebal 1.5mm
	Bata ringan dengan tebal 10 cm = ± 10 m ² / 40kg / tebal 3mm	Plaster Bata Merah = ± 1.25 m ² / 40kg / tebal 10mm	
KETEBALAN	± 3 mm	± 10 mm	± 1.5 - 3 mm

DISTRIBUTOR



PT. Sika Indonesia
 Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20
 Limusnunggal - Cileungsi
 Bogor 16820 - Indonesia


Contact
 Customer Service : 0800 - 140 -1236
 Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026
 idn.sika.com | sikacare@id.sika.com

SikaWall

PROJECT SERIES




APLIKASI



Dinding Bata Ringan

1. SikaMur® - 132 ThinBed
2. SikaWall - 162 P
3. SikaWall - 182 SC




Dinding Bata Merah

1. SikaWall - 162 P
2. SikaWall - 162 P
3. SikaWall - 182 SC



Dinding Beton

1. SikaWall - 182 SC



Dinding Beton

(Penambahan Ketebalan > 10mm)

1. Concrete Bonding Agent (Sikacim® Latex)
2. SikaWall® - 162 P
3. SikaWall® - 182 SC

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikamur® - 132 ThinBed

Light Brick Adhesive

SikaWall® - 162P

Plaster and Brick Laying Adhesive

SikaWall® - 182SC

Finishing Coat for Plaster and Concrete



Perekat bata ringan aplikasi tipis siap pakai untuk pekerjaan bata ringan. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.

KEUNGGULAN

- Perekat bata ringan AAC / ALC, aplikasi tipis (3mm)
- Daya rekat tinggi
- Mudah diaplikasikan (cukup menambahkan air)
- Waktu pengerjaan cepat
- Cepat merekat
- Pemasangan bata ringan bisa disusun lebih tinggi dibanding menggunakan mortar konvensional

- Kebutuhan Air : 10 - 10.4 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 2.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar :
Bata Ringan dengan tebal 7.5 cm : ±16 m² / 40 Kg / 3 mm
Bata Ringan dengan tebal 10 cm : ±10 m² / 40 Kg / 3 mm



Plasteran dan pemasangan bata siap pakai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen

KEUNGGULAN

- Multifungsi (plasteran, perekat bata merah, perekat bata lainnya dan screeding lantai)
- Daya rekat tinggi
- Mudah diaplikasikan, hanya perlu ditambah air
- Waktu pengerjaan lebih cepat
- Meminimalisir retak akibat muai susut
- Untuk permukaan beton, gunakan slurry SikaLatex® / Sikabond® NV terlebih dahulu sebagai perekat
- Aplikasikan SikaWall®-162P ke perekat yang masih basah

- Kebutuhan Air : 7.5 - 8 Liter per 50 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 3.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar :
Plaster Bata Ringan : ±2.6 m² / 50 Kg / 10 mm
Plaster Bata Merah : ±1.56 m² / 50 Kg / 10 mm



Acian siap pakai untuk substrat plasteran dan beton. Berbahan dasar semen dan aditif yang tercampur secara homogen.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi, mudah diaplikasikan, cukup ditambahkan air
- Waktu pengerjaan lebih cepat
- Meminimalisir retak akibat susut
- Warna abu-abu muda, lebih cerah
- Dapat menghemat pemakaian cat
- Tidak digunakan untuk permukaan lantai

- Kebutuhan Air : 13.6 - 14.4 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volume) = 1 : ± 2
- Daya sebar : ±20 m² / 40 Kg / tebal 1.5 mm