

TABEL APLIKASI

TYPE	SikaCeram® 150P TileFix	SikaCeram® 180P TileFix	SikaCeram® TileFix-200TA	
KERAMIK	Keramik Standard	✓	✓	✓
	Granite/ Homogeneous Tile	✓ Aplikasi di lantai	✓	✓
	Batu Alam, Mosaic, Marmer	✓ Aplikasi di lantai	✓	✓
RUANGAN	Interior	✓	✓	✓
	Eksterior	✓	✓	✓
BIDANG	Lantai	✓	✓	✓
	Dinding	—	✓	✓
KONDISI	Kering	✓	✓	✓
	Basah	—	✓	✓
	Terendam Air	—	—	✓
SPEC. KHUSUS	Tile On Tile	—	—	✓

DISTRIBUTOR



APLIKASI

1. Tuang Sika® TileFix Series ke wadah campuran dan aduk dengan menggunakan mixer
2. Tuang campuran Sika® TileFix series ke atas permukaan lantai (pastikan permukaan rata dan bersih dari debu atau kotoran yang menempel)
3. Gunakan roskam / trowel bergerigi untuk meratakan campuran Sika® TileFix series ke seluruh permukaan lantai yang hendak dipasang keramik.
4. Aplikasikan keramik ke atas campuran Sika® TileFix series, gunakan palu karet untuk menekan keramik agar menempel sempurna


FINISHING KERAMIK



Sika® Tile Grout

PENGISI NAT KERAMIK

- Tidak retak dan tidak menyusut
- Tahan terhadap sinar matahari
- Daya rekat yang baik
- Kedap air



SikaCim® Tile Grout ADDITIVE

CAIRAN PENGUAT SIKKA® TILE GROUT

- Tahan Terhadap Bahan Kimia pembersih
- Mencegah timbulnya lumut dan jamur
- Lebih kedap air
- Cocok untuk kamar mandi dan kolam renang

PT. Sika Indonesia
Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20
Limusnunggal - Cileungsi
Bogor 16820 - Indonesia

Contact
Customer Service : 0800 - 140 -1236
Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026
idn.sika.com | sikacare@id.sika.com



BUILDING TRUST



SikaCeram® - 150P

TileFix

Tile Adhesive



SikaCeram® - 180P

TileFix

Granite Tile Adhesive



SikaCeram® - 200TA

TileFix

Premium Tile Fix



3 AREA :
DINDING - LANTAI
INTERIOR - EKSTERIOR
KERING - BASAH

4 AREA :
DINDING - LANTAI
INTERIOR - EKSTERIOR
KERING - BASAH
TERENDAM

Semen instan untuk perekat keramik pada lantai dan dinding, serta penutup lantai lainnya pada lantai, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area kering
- Hemat penggunaan
- Mudah diaplikasikan, hanya ditambah air

- Kebutuhan Air : 10 - 10.8 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 8.8 m² / 40 Kg bag (tebal 2-3 mm)

Semen instan untuk perekat Granite Tile dan batu alam, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area kering dan basah
- Dapat diaplikasikan, pada permukaan beton
- Untuk batu alam & granit
- Aplikasi pada dinding dan lantai

- Kebutuhan Air : 10 - 11.2 Liter per 40 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 8.8 m² / 40 Kg bag (tebal 2-3 mm)



Semen instan untuk perekat Keramik di atas keramik dan kolam renang, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area terendam air (kolam renang)
- Cocok untuk keramik berukuran lebar
- Aplikasi Tile on Tile
- Untuk batu alam & granit
- Aplikasi pada dinding dan lantai

- Kebutuhan Air : 6.25 - 7 Liter per 25 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5 (menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 5.5 m² / 25 Kg bag (tebal 2-3 mm)

