

LEMBAR DATA TEKNIS

SikaCim[®] Tile Grout Additive

ADITIF UNTUK PENGISI NAT KERAMIK (*TILE GROUT*), TAHAN TERHADAP PEMBERSIH KIMIA, JAMUR DAN LUMUT

DESKRIPSI

SikaCim[®] Tile Grout Additive adalah *styrene acrylic* sebagai bahan tambahan / aditif untuk Sika Tile Grout yang memiliki adhesi yang baik, dan tahan terhadap pembersih kimia, lumut, dan jamur.

KEGUNAAN

Aditif untuk pengisi nat keramik (*Tile Grout*) yang meningkatkan kualitas, ketahanan terhadap pembersih kimia lebih tinggi, mencegah lumut atau jamur dan lebih kedap air.

KARAKTERISTIK / KELEBIHAN

- Mudah digunakan.
- Lebih tahan terhadap pembersih kimia.
- Mencegah tumbuhnya jamur dan lumut.
- Meningkatkan kededapan air.
- Cocok untuk aplikasi pada area kolam renang.

INFORMASI PRODUK

Kemasan	900 mL jerigen
Umur Penyimpanan	12 bulan dari tanggal produksi, jika disimpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka.
Kondisi Penyimpanan	Simpan pada kondisi kering dengan suhu antara +10 °C - +35 °C

DASAR DATA PRODUK

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data yang diukur sebenarnya dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali Sika.

EKOLOGI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pengguna harus membaca Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru sebelum menggunakan produk. Lembar Data Keselamatan (SDS) memberikan informasi dan petunjuk mengenai cara aman untuk penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk kimia. Lembar Data Keselamatan (SDS) berisi data yang terkait

dengan keselamatan fisik, ekologi, toksikologi, dan lainnya.

INSTRUKSI APLIKASI**PENGADUKAN**

- Sebelum pengadukan, kocok SikaCim[®] Tile Grout Additive terlebih dahulu sampai homogen.
- Tuangkan 330 mL SikaCim[®] Tile Grout Additive ke dalam wadah/ember pengaduk.
- Tambahkan secara perlahan-lahan Sika[®] Tile Grout[®] (1 kg) sambil diaduk.
- Aduk secara kontinyu selama 2 menit sampai mencapai konsistensi yang merata.

METODE APLIKASI

Aplikasikan material campuran SikaCim® Tile Grout Additive dan Sika® Tile Grout® dengan spatula.

BATASAN LOKAL

Harap dicatat bahwa sebagai hasil dari peraturan lokal tertentu, data yang dinyatakan dan digunakan sebagai rekomendasi untuk produk ini dapat berbeda untuk tiap negara. Silakan periksa Lembar Data Produk Lokal untuk data produk dan kegunaannya yang tepat.

CATATAN HUKUM

Informasi dan khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan akhir dari produk Sika, diberikan dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Sika dari produk tersebut ketika disimpan, ditangani dan diaplikasikan dengan benar dan dalam kondisi normal sesuai dengan rekomendasi Sika. Dalam prakteknya, perbedaan material, substrat dan kondisi aktual lapangan adalah faktor yang mengakibatkan tidak ada jaminan sehubungan dengan diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kewajiban yang timbul dari hubungan hukum apapun. Dapat disimpulkan baik dari informasi ini, atau dari setiap rekomendasi tertulis, atau dari saran lain yang ditawarkan, pengguna produk harus menguji kesesuaian produk untuk aplikasi dan tujuan yang dimaksud. Sika berhak untuk mengubah sifat dari produk-produknya. Hak milik dari pihak ketiga harus diperhatikan. Semua pesanan diterima sesuai dengan persyaratan penjualan dan pengiriman kami yang berlaku. Pengguna harus selalu mengacu pada Lembar Data Produk lokal terbaru untuk produk yang bersangkutan, salinan akan disediakan atas permintaan.

PT. Sika Indonesia Head Office and Manufacturing

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20
Limusunggal-Cileungsi
Bogor 16820-Indonesia
Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21
8230026



Lembar Data Teknis
SikaCim® Tile Grout Additive
Juli 2022, Versi 01.01
021790501000000019

SikaCimTileGroutAdditive-in-ID-(07-2022)-1-1.pdf